



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

BIRCH CP-Q1 YAZICI




Sağlam ve
Dayanıkl



USB
Ethernet



203
DPI



RJ11 Para
Çekmecesi



OPOS
Destegi



Web
Arayüzü



Sesli
İkaz



1D/2D
Baskı



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL BIRCH CP-Q1 YAZICI

Tampon Bellek	128K bayt	NV Flaş	256K bayt
Bağlantı Arayüzü	USB + Ethernet	Emülasyon	Epson ESC/POS/OPOS
Sertifikalar	FCC, CE, RoHS	Adaptör Tipi	Harici Adaptör

Baskı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt Termal	Baskı Çözünürlüğü	203 DPI
Baskı Hızı	260 mm/s	Baskı Genişliği	64/72 mm

Kağıt Özellikleri

Kağıt Tipi	Termal Rulo Kağıt	Kağıt Genişliği	Max. 79,5 ±0,5 mm
Kağıt Rulosu Dış Çapı	83 mm (En fazla)	Kağıt Kalınlığı	0,06 ~ 0,08 mm

Karakter & Barkod Özellikleri

Karakter Seti	ANK Font Yazı Tipi A: 12 × 24 dots, Yazı Tipi B: 9 × 17 dots
Karakter	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Batı Avrupa / Yunanca İbranice / Doğu Avrupa / İran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Letonca Arapça / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tayland Vietnam / PC864 PC1001 / (Letonca) / (PC1001)
Desteklenen Barkod Tipleri	(PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tay dili) UPC-A / UPC-E JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 CODE128 / QR CODE

Güç Özellikleri

Para Çekmecesi Çıkışı:	DC 24V / 1A	Yazıcı Voltaj Girişi	DC 24V / 2A
Güç Kaynağı Girişi:	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz	Güç Kaynağı Çıkışı:	DC 24 / 2A

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklık: 5 ~ 45°C, Nem: 10 ~ 80% **Depolama** Sıcaklık: -10 ~ 50 °C, Nem: 10 ~ 90% (yoğuşmasız)

Fiziksel Özellikler

Ürün Ölçüsü ve Ağırlığı	1 kg - 140 X 180 X 145	Kutu Ölçüsü ve Ağırlığı	1,7 kg - 284 X 170 X 180
Otomatik Kesme Ömrü	1.5 Milyon Kesme	Mekanik Yazma	150 km

Sensörler Kağıt Bitti, Kapak Açık, Kağıt Sıkıştı, Kapak Açık, Sayfa Sonu, Black Mark

Sürücü / Yazılım Özellikleri

Ayarlama Arayüzü	WebConfig	Yard. Programlar	DC Printer Utility ve Font Utility/ 2A
------------------	-----------	------------------	--

Windows Sürücüleri Win XP/Vista/7/8/8.1/Win 10, Windows Server 2003/2008/2012, Linux, Opos/ Android

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.