



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

LBS 200

1D BARKOD OKUYUCU



1D
Okuma



El
Tipi



USB



Otomatik
Okuma



Yüksek
Performans



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

LBS 200 1D BARKOD OKUYUCU

Işık Kaynağı 650 nm lazer (Güvenli görünür lazer diyot)

Performans Özellikleri

Tarama Modu Manuel / Sürekli / Otomatik Endüktif Tarama (Opsiyonel)

1D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, CODE39, CODE 39 Full ASCII, MSI, CODE93, Plessey CODE128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, ISBN Code 11, Code 32 (Italian pharm code), Code 39 extended, GS1-128 and ITF-14, SISAS GS10 mnidirecional, RSS14, GS1 Limited, Aviation25, China Post

Bit hata oranı 1/5 milyondan az

Görüş Açısı Döndürme 30° / Eğim ±55° / Aralık ±65°

Tarama Hızı ≥ 150 kez/s

Tarama Tipi

Yalnız Lazer

Çözünürlük ≥ 3 mil

Alan Derinliği 10-280 mm (0.33 mm, PCS %90)

İletim Mesafesi 50-80 M (Open Yard)

Arayüz USB-HID, USB-COM, PS2, RS232

Fiziksel Özellikleri

Boyutlar 83 X 70 X 172 mm

Ağırlık

126.6 g

Materyal ABS+PC

Kablo

1.8 M - Düz

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ 50°C

Depolama Sıcaklığı

-40°C ~ 70°C

Nem %5~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Düşme Şok Direnci 3 metreden betona birden fazla düşmeye karşı dayanıklıdır.

Güç Yönetimi Özellikleri

Gerilim DC 5V ± %1

Çalışma Akımı

85 mA

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Küçükbakkalköy Mahallesi, Beyazıt Sokak, Kandış Plaza, No:22 - Satış Pazarlama 3. Kat, Teknik Servis 2. Kat, Ataşehir/İstanbul

www.possafe.com.tr

☎ 0 (212) 220 13 64

✉ info@possafe.com.tr

📷 [possafe](https://www.instagram.com/possafe)

📱 [PossafePos](https://www.facebook.com/PossafePos)